

VKS 20



Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceites minerales

Aceite de corte de uso universal libre de aceites minerales, apto para mecanizar y dar forma a aceros y metales no férricos. Por su composición de sustancias activas de alta calidad y aditivos EP permite el uso económico, reduce el desgaste de la herramienta y al mismo tiempo impide la formación de filos recrecidos.

VKS 20

ACEITE DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO LIBRE DE ACEITES MINERALES



Embalaje	Contenido	Unidad de embalaje	Nº	
Botella	250ml	1 pza.	VKS 20/ 1/ 250	
Botella	250ml	10 pzas.	VKS 20/10/ 250	
Bidón)*	5l	1 pza.	VKS 20/ 1/5000	

)* VKS 20/ 1/5000 incluye VZB 10/ 250

Beneficios

- » Los aditivos de última generación impiden la formación de filos recrecidos y reducen el desgaste de la herramienta
- » Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
- » Ideal para la lubricación con cantidades mínimas
- » Apto para el mecanizado de metales no férricos
- » Exento de cloro y de silicona - no contiene sustancias peligrosas

Descripción del producto

Aceite de corte exento de cloro compuesto de aceites naturales, con baja viscosidad. El aceite fue desarrollado bajo criterios de protección del medio ambiente y ofrece características excelentes de lubricación y alta seguridad laboral, también cuando se usa para la lubricación con cantidades mínimas.

Uso

Se aplica manualmente usando una piseta o se usa como aceite circulante. Es también adecuado para la lubricación con cantidades mínimas.

VKS 20	Valor	Método de ensayo
Color	marrón dorado	
Punto de ignición	>180°C	
Viscosidad	20 mm ² /s	DIN 51 562
Base	materias primas naturales	
Densidad	0,91 g/cm ³	DIN 51 757

