

**HUILE DE COUPE HAUTE PERFORMANCE**
**VKS 35**
**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Huile de coupe à application universelle pour le taraudage, le formage de taraudages, le perçage ou l'alésage ainsi que pour la découpe ou l'emboutissage. La combinaison des composants de qualité augmente la durée de vie des outils et évite en même temps le soudage à froid ainsi que la formation d'arêtes rapportées.

**AVANTAGES**

- » Bon état de surface et bonne dimensionalité
- » Adapté à l'usinage d'aciers à outils et aux aciers prétraités
- » Additifs EP assurant une portée élevée du film lubrifiant
- » Exempt de chlore et de silicone

**CONSEILS D'APPLICATION**

Appliquer l'huile de coupe en quantité suffisante avant et pendant l'opération de coupe.



Récipient <sup>1)</sup>	Contenu	 Pcs. / UE	N°	EUR
Bouteille	250ml	1	VKS 35/ 1/ 250	< >
Bouteille	250ml	10	VKS 35/10/ 250	< >
Bidon + lubrificateur	5l	1	VKS 35/ 1/5000	< >

1) Bidon et lubrificateur: VZB 10/250 compris

 Fiche de données de sécurité sur [www.meusburger.com/download](http://www.meusburger.com/download)

**CARACTÉRISTIQUES**

VKS 35	Valeur	Méthode d'essai
Couleur	rougeâtre	DIN ISO 2049
Température maximale	150 °C	
Viscosité	35 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Base chimique	huile minérale	
Densité	0,91 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757