

VCP 1000



Bakrena pasta

Visoko temperaturna pasta na osnovi bakra, specialno uporabna pri vseh premikajočih se delih in termično obremenjenih vgradnih elementov pri tlačnem litju.

Na podlagi bakrenih delcev in izbranih aditivov je pasta učinkovita zaščita proti zapekanju, zajedanju in koroziji.

S tem bo montaža in demontaža visoko obremenjenih vijakov in priključkov, ki so izpostavljeni korozijskemu vplivu, zagotovo olajšan.

VCP 1000

BAKRENA PASTA



Vezava	Vsebina	Ozn.	
Pločevinka	250g	VCP 1000/250	
Pločevinka	700g	VCP 1000/700	

Prednosti in lastnosti

- » Odličen mazalni in ločevalni učinek
- » Mehansko zelo odporna na obremenitve
- » Velika toplotna prevodnost
- » Zelo dobre oprijemalne lastnosti
- » Odporno proti soli, vroči vodi in škropljenju z vodo
- » Brez svinca in niklja

Uporaba

Mazalno površino dobro očistite, nato nanesite pasto v tankem in enakomernem sloju.

VCP 1000	Vrednost	Preizkušanje
Barva	Bakreno kovinska	
Maksimalna temperatura	+1080°C	
Kapljišče	ni	DIN ISO 2176
NLGI-Razred	2	DIN 51818
Delovna penetracija	265 - 295 1/10mm	DIN ISO 2137
Osnovno olje	Mineralno olje	
Zgoščevalec	anorgansko	
Gostota	1,12g/cm ³	DIN 51 757