

VCP 1000



Bakır macun

Basınçlı dökümde kullanılan hareketli ve yüksek termal gerilime maruz kalan tüm kalıp elemanları için yüksek sıcaklığa dayanıklı bakır macun.

Katı bakır yağlayıcı ve katkıları ile parça kalkması, yapışma ve aşınma korozyonuna karşı etkin koruma sağlar.

Bununla birlikte korozyona müsait ortamda dahi, yüksek gerilime maruz kalmış vida ve tapa bağlantılarının montaj ve demontajının kusursuz olmasını sağlar.

VCP 1000

BAKIR MACUN



Ambalaj	Miktar	No.	
Kutu	250g	VCP 1000/250	
Kutu	700g	VCP 1000/700	

Avantajlar

- » Mükemmel yağlama ve ayırma özelliği
- » Yüksek derecede mekanik dayanıklı
- » Yüksek derecede ısı iletkenliği
- » Yüksek derecede tutucu özelliği
- » Tuz, sıcaklık ve püskürtme suyuna karşı dayanıklı
- » Kurşun ve nikelden arınmıştır

Kullanım ile ilgili öneriler

Kullanılan alan iyice temizlendikten sonra macun ince ve eşit şekilde sürülür.

VCP 1000	Değer	Test prosedürü
Renk	bakır metalik	
Maksimum Sıcaklık	+1080°C	
Damlama Noktası	yok	DIN ISO 2176
NLGI-Sınıfı	2	DIN 51818
İşlenmiş Penetrasyon	265 - 295 1/10mm	DIN ISO 2137
Baz Yağı	mineral yağ	
Sertleştirici	inorganik	
Yoğunluk	1,12g/cm ³	DIN 51 757